



Τιμοκατάλογος Μονάδων ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Αντλία Θερμότητας M-THERMAL- Ψύξης/Θέρμανσης & Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (έως 16kW)

Full DC Inverter



Wi-Fi

53 dB



M-Thermal MHC-VW/ D2(R)N8-(B)**

- SCOP 5.21, • Νερό προσαγωγής 65°C (μοντέλο 9KW: 60°C)
- Λειτουργία έως -25°C • Αντιστάθμιση • Αποσπώμενο χειριστήριο • Modbus • Αντιστάσεις • 32 καμπύλες εποχικής λειτουργίας • Συνδυασμός μέχρι 6 εξωτερικών μονάδων
- * Τριφασική μονάδα

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΠΡΟΤ.ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΑ και ΦΠΑ
MHC-V9W/D2N8	8.00 - 8.60	3.790€	9,20€	3.000€
MHC-V12W/D2N8-B	12.00 - 12.30	6.270€	14,40€	4.650€
MHC-V14W/D2N8-B	13.50 - 14.10	6.570€	14,40€	4.950€
MHC-V16W/D2N8-B	14.90 - 16.00	6.790€	14,40€	5.050€
MHC-V12W/D2RN8-B*	12.00 - 12.30	6.320€	16,00€	4.750€
MHC-V14W/D2RN8-B*	13.50 - 14.10	6.690€	16,00€	5.000€
MHC-V16W/D2RN8-B*	14.90 - 16.00	7.000€	16,00€	5.200€

- Εξαιρετικά εύκολη αρχική ρύθμιση και αναβάθμιση με τη βοήθεια USB stick
- Λειτουργία ΑΜΕΣΗΣ παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης
- Λειτουργία απομάκρυνσης λεγιονέλλας (απολύμανση)
- Έλεγχος από 2 (standard) έως 8 ζώνες (προαιρετικά με Hydronic box)
- Υψηλή απόδοση έως και τους -10C
- Πρόγραμμα Holiday Away/Home
- Καταγραφή και διαχείριση κατανάλωσης Ενέργειας

Αντλία Θερμότητας M-THERMAL- Ψύξης/Θέρμανσης & Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (πάνω από 18kW)

Full DC Inverter



Wi-Fi

53 dB



M-Thermal MHC-VW/D2RN8**

- SCOP 5.21, • Νερό προσαγωγής 60°C • Λειτουργία έως -25°C
- Αντιστάσεις • Αντιστάθμιση • Αποσπώμενο χειριστήριο
- 32 καμπύλες εποχικής λειτουργίας • Modbus

ΜΟΝΤΕΛΟ (3-ph)	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΠΡΟΤ.ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
	ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΑ και ΦΠΑ
MHC-V18W/D2RN8	18.50 - 18.00	7.330€	17,70€	5.500€
MHC-V22W/D2RN8	23.00 - 22.00	7.570€	17,70€	5.750€
MHC-V26W/D2RN8	27.00 - 26.00	7.820€	17,70€	5.850€
MHC-V30W/D2RN8	31.00 - 30.10	8.105€	17,70€	6.050€

- Εξαιρετικά εύκολη αρχική ρύθμιση και αναβάθμιση με τη βοήθεια USB stick
- Λειτουργία ΑΜΕΣΗΣ παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης
- Λειτουργία απομάκρυνσης της λεγιονέλλας (απολύμανση)
- Έλεγχος από 2 (standard) έως 8 ζώνες (προαιρετικά με Hydronic box)
- Υψηλή απόδοση έως και τους -10C
- Πρόγραμμα Holiday Away/Home
- Καταγραφή και διαχείριση κατανάλωσης Ενέργειας