

Δελτίο προϊόντος

Τύπος: ML/MLS

Μοντέλο: 30-42

Αναγνωριστικός αριθμός: 30-11 -XXXX-XXXX

Τα παρακάτω δεδομένα προϊόντος συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1189/2015 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ και αριθμ. 1187/2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

Δελτίο προϊόντος	Σύμβολο	Μονάδα	30-42
Λέβητας Συμπύκνωσης	-	-	ΟΧΙ
Λέβητας Συμπαγωγής από στερεά καύσιμα	-	-	ΟΧΙ
Λέβητα Συνδυασμένης λειτουργίας	-	-	ΟΧΙ
Τρόπος τροφοδότησης			Αυτόματος
Προτιμώμενο καύσιμο ¹⁾	Συμπιεσμένη ξυλεία με τη μορφή σβόλων (πέλετ)		
Χαρακτηριστικά κατά την λειτουργία με το προτιμώμενο καύσιμο			
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου με το προτιμώμενο καύσιμο	η_s	%	89
Τάξη ενεργειακής απόδοσης			A++
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEl		132
Ωφέλιμη θερμική ισχύς στην ονομαστική θερμική ισχύ	P_n	kW	30,0
Ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ	η_n	%	92
Ελάχιστη ωφέλιμη θερμική ισχύς	P_p	kW	15
Ωφέλιμη απόδοση στην ελάχιστη θερμική ισχύ	η_p	%	93,4
Εκπομπές CO από την εποχιακή θέρμανση χώρου με το προτιμώμενο καύσιμο	CO	mg/m ³	250
Εκπομπές NOx από την εποχιακή θέρμανση χώρου με το προτιμώμενο καύσιμο	NOx	mg/m ³	150
Βοηθητική Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ονομαστική θερμική ισχύ	$e_{l_{max}}$	kW	0,075
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ελάχιστη θερμική ισχύ	$e_{l_{min}}$	kW	0,036
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενσωματωμένου εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών		kW	0,000
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	kW	0,048
Ελάχιστη θερμική ισχύς προς ονομαστική θερμική ισχύ			50%

1) Να χρησιμοποιούνται μόνο τα αναφερόμενα καύσιμα (για λεπτομερέστερο ορισμό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης) -δεν επιτρέπονται άλλα καύσιμα.



Mytherm Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων - Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη
Οικ. Τετρ. 49 – ΔΑ 8/ Τ.Κ.570 22 / Σίνδος Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2311 829 500 - Fax: 2311 829 200 - E-Mail: info@mytherm.gr