

Mytherm

Industry of Energy Systems

TT-C & STW-C



**ΛΕΒΗΤΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

CE



www.mytherm.com

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Mytherm

Industry of Energy Systems



Η σειρά λεβήτων **TT-C/TTW-C** είναι μια καινούργια σειρά του 2021, που καλύπτει τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τους λέβητες με καύσιμο πετρέλαιο.

Κατασκευάζονται βάσει των οδηγιών **811, 813, EN 303** και **EN 304**, με υψηλής απόδοσης χαλυβδοελάσματα, καθώς και τούμπα **Mannesmann**.

Προστατεύονται με καλύμματα ηλεκτροστατικά βαμμένα για αντοχή στο χρόνο. Εξοπλίζονται με όλα τα απαραίτητα συστήματα λειτουργίας και ασφάλειας, για ασφαλή απόδοση και οικονομία.



Η σειρά λεβήτων TT-C περιλαμβάνει:

- Χαλύβδινο λέβητα με κάθετα τούμπα
- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης
- Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
- Τούμπα Mannesmann
- Ανοξείδωτους επιβραδυντές καυσαερίων
- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα οργάνων
- Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή
- Θερμομόνωση στο λέβητα

Η σειρά λεβήτων TTW-C με Z.N.X. περιλαμβάνει επιπλέον:

- Χάλκινο εναλλάκτη παραγωγής Z.N.X.
- Πλήρη ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων
- Αντιπαγωγτική προστασία



Η σειρά λεβήτων **STW-C** είναι μια καινούργια σειρά του 2021, που καλύπτει τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τους λέβητες με καύσιμο πετρέλαιο.

Κατασκευάζονται βάσει των οδηγιών **811, 813, EN 303** και **EN 304**, με υψηλής αντοχής και απόδοσης χαλυβδοελάσματα, καθώς και τούμπα **Mannesmann**.

Προστατεύονται με καλύμματα ηλεκτροστατικά βαμμένα για αντοχή στο χρόνο. Εξοπλίζονται με όλα τα απαραίτητα συστήματα λειτουργίας και ασφάλειας, για ασφαλή απόδοση και οικονομία.

Η σειρά λεβήτων STW-C περιλαμβάνει:

- Χαλύβδινο λέβητα με κάθετα τούμπα
- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης **INVERTER Erp** με πλακοειδή ανοξείδωτο εναλλάκτη
- Τρίοδη ηλεκτρική βάνα με διακόπτη ροής **flow switch**
- Αισθητήρα πίεσης νερού
- Μανόμετρο πίεσης νερού
- Βαλβίδα ασφάλειας πίεσης νερού
- Βάνα πλήρωσης νερού
- Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
- Τούμπα Mannesmann
- Ανοξείδωτους επιβραδυντές καυσαερίων
- Πλήρη ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων
- Αντιπαγωγτική προστασία
- Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή
- Θερμομόνωση στο λέβητα

ΤΥΠΟΣ		20	30	40
Ισχύς	kW	20	30	40
Κυκλοφορητής TT-C	kW	1	1	1 1/4
Κυκλοφορητής Inverter ERP STW-C	kW	3/4	3/4	3/4
Δοχείο διαστολής TT-C	lt	8	12	12
Δοχείο διαστολής STW-C	lt	8	8	8
Παροχές σύνδεσης TT-C	lt	1	1	1 1/4
Παροχές σύνδεσης STW-C	lt	3/4	3/4	3/4
Παροχή ZNX (ΔT 25°C) ST-W / TT-W	lt/min	16,5	23,3	30
Βάρος TT-C / STW-C	kg	95/100	100/105	120/125
Πλάτος / Βάθος / Ύψος TT-C	mm	485/690/870	480/690/1065	540/750/1160
Πλάτος / Βάθος / Ύψος STW-C	mm	460/690/870	460/690/1065	510/720/1160

www.mytherm.com